

» 銷售機種皆在台研發生產，外銷歐美。



專業型對講機

LP-4011

LP-4011機身採用堅固耐用的外殼，內部使用強壯的鋁合金內框，符合美國軍用標準，防水設計更提供了最佳保護，即使在惡劣的工業環境中也能承受雨滴、重度撞擊或摔落，並能確保良好的通訊順暢及品質。

除了強而有力的外觀，電路端更是全面考量，自動節電及斷電模式，搭配大容量的電力，確保長時間待機使用，此專業型對講機具備完整的操作性能，尖端處理達到高效能，讓您處於任何環境都擁有最佳溝通利器。



- 內置TCXO基頻振盪器增加頻率穩定度。
- 完全數位化調整設計，避免出廠後數值改變。
- 符合多項美國軍用810 C / D / E標準規格。
- 650毫瓦BTL放大器40mm大尺寸喇叭高品質大音量輸出。
- 128個可燒錄頻道獨立設定的收發頻率以及CTCSS / DCS。
- 高中低檔功率輸出，最大提供4W輸出功率。
- 16段數位式音量調整及收 / 發雙色LED顯示。

- 防水設計IP54、55。
- 信號強度，電池電量指示。
- 小型高強度機身設計。
- 特製塑料外殼，鋁合金內框。
- 窄頻寬可變濾波器。
- 多種掃描模式設定(優先掃描及雙頻守聽)。

規格

| 一般規格

頻率範圍	400~480MHz
頻道間格	12.5 / 25KHz
頻道數量	128
頻率穩定度	±1.5PPM
靜音型式	CTCSS / DCS
天線阻抗	50Ω
電源電壓	7.4V
溫度範圍	-30°C ~ +60°C
重量	228g(含天線、電池)
尺寸(高×寬×深)	95×60×34mm(不含天線、凸出物)

| 發射機

最大輸出功率	4W
調變	16K0F3E, 11K0F3E
雜散輻射功率	70dB

| 接收機

感度(12dB SINAD)	-120dBm
鄰頻選擇性	優於60dB
互調	優於60dB
雜散及鏡像抑制	優於60dB
AF 功率	800mW@8Ω For 3% THD

台灣限定: 頻率範圍 467.5125~467.675MHz / 頻道間隔 12.5KHz / 頻道數量 14channel / 輸出功率 1W (技術及規格如有更動，請以實機為主。)

另行加購 | 選配



鋰電池



充電器



背夾



天線

標配

出貨配件



耳塞式耳麥



耳掛式耳麥



透明管耳麥



喇叭麥克風

02-8227 3319
www.wintecradio.com
service@wintecradio.com



新北市中和區中正路716號16樓之3