



專業型對講機

LP-4504

這款UHF專業對講機採用了PC+ABS外殼，使其更加堅固耐用，符合多項美國軍用810C/D/E標準規格。防水、防震、防塵，適用於各種惡劣的工作環境。採用國際知名品牌元器件，由台灣設計開發及生產，並通過多項嚴格測試，確保主機具有極高的使用壽命。

內置TCXO基頻振盪器，增加了頻率穩定度。採用完全數位化調整設計，避免出廠後數值改變現象。LP-4504符合歐洲ROHS無毒標準，配備超大LCD螢幕顯示及背光設計，易於操作及夜間使用。



- 24個可燒錄頻道，收發獨立CTCSS靜音頻設定。
- 0.3~4W功率輸出，各頻道中可以任意設定「低 / 中 / 高」功率。
- 16段數位元音量調整設計及「收 / 發」雙色LED顯示。
- 訊號強弱指示燈及低電量警告提示。
- 7組不同傳送鈴聲選擇。
- 8段VOX(聲控發射)及快速「開 / 關」功能。
- 3段自動省電 / 4段自動關機 / 4段限時發話功能設計。
- 發話尾音功能及托咪信號提示指示燈裝置。

規格

一般規格

頻率範圍	400~440MHz, 450~470MHz
頻道間格	12.5 / 25KHz
頻道數量	24
頻率穩定度	±1.5PPM
靜音型式	CTCSS / DCS
天線阻抗	50Ω
電源電壓	7.4V
溫度範圍	-30°C ~ +70°C
重量	224g(含天線、電池)
尺寸(高×寬×深)	95×60×34mm(不含天線、凸出物)

發射機

最大輸出功率	4W
調變	16K0F3E, 11K0F3E
雜散輻射功率	70dB

接收機

感度(12dB SINAD)	-120dBm
鄰頻選擇性	優於60dB
互調	優於65dB
雜散及鏡像抑制	優於60dB
AF 功率	650mW@8Ω For 3% THD

台灣限定: 頻率範圍 467.5125~467.675MHz / 頻道間隔 12.5KHz / 頻道數量 14channel / 輸出功率 1W (技術及規格如有更動，請以實機為主。)

另行加購 | 選配



鋰電池



充電器



背夾



天線

標配

出貨配件



耳塞式耳麥



耳掛式耳麥



喇叭麥克風

02-8227 3319
www.wintecradio.com
service@wintecradio.com



新北市中和區中正路716號16樓之3