

» 銷售機種皆在台研發生產，外銷歐美。



## 業餘型對講機

### LP-45U

Wintec業餘型對講機提供宏亮的聲音輸出、強大的功率及絕佳的抗干擾。適用於車隊出遊、健行登山、救援任務、長途駕車想要尋找可以聊天的駕駛，只要調整到相對應的頻率，就能夠互相通話。使用者能不論何時何地，都能快速的加入其他使用者群組，做最有效能的通話。



- 1組SOS求救頻道及36組記憶頻道
- CTCSS密話功能
- 0.3~5W功率輸出，可任意手調「低/中/高」功率
- 16段數位音量調整設計及「收/發」雙色LED顯示
- 訊號強度表及低電量警告提示
- 7組傳送鈴聲選擇，其中包含1組可供業餘摩斯碼發送
- 8段VOX(聲控發射)及快速「開/關」功能
- 3段自動省電/4段自動關機/4段限時發話功能設計
- 發話尾音功能及托咪信號提示指示燈裝置
- 中轉台頻差設定0.1~15MHz
- 多種頻率步進選擇
- REV快速中轉反轉發射寬窄頻切換設計

# 規格

## 一般規格

頻率範圍	135~175MHz, 400~470MHz
頻道間格	12.5 / 25.0KHz
頻道數量	36
頻率穩定度	±1.5PPM
靜音型式	CTCSS / DCS
天線阻抗	50Ω
電源電壓	7.4V
溫度範圍	-30°C ~ +70°C
重量	248g(含天線、電池)
尺寸(高×寬×深)	95×60×34mm(不含天線、凸出物)

## 發射機

最大輸出功率	4W / 5W
調變	16K0F3E, 11K0F3E
雜散輻射功率	70dB

## 接收機

感度(12dB SINAD)	-120dBm
鄰頻選擇性	優於60dB
互調	優於65dB
雜散及鏡像抑制	優於60dB
AF 功率	650mW@8Ω For 3% THD

台灣限定: 頻率範圍 467.5125~467.675MHz / 頻道間隔 12.5KHz / 頻道數量 14channel / 輸出功率 1W (技術及規格如有更動，請以實機為主。)

## 另行加購 | 選配



鋰電池



充電器



背夾



天線

## 標配

出貨配件



耳塞式耳麥



耳掛式耳麥



喇叭麥克風

02-8227 3319  
www.wintecradio.com  
service@wintecradio.com



新北市中和區中正路716號16樓之3

